



» **TP-Link** | Conectividad para empresas, oficinas y hogares

SMB | Soluciones para PYMES



TL-SG3428

Switch administrado JetStream de 24 puertos Gigabit L2 con 4 ranuras SFP



TL-SG3428MP

Switch administrado JetStream de 28 puertos Gigabit L2 con PoE + de 24 puertos



TL-SG3428XMP

Switch administrado L2+ JetStream de 24 puertos Gigabit PoE+ y 4 puertos 10GE SFP+



TL-SG3452P

Switch administrado JetStream de 52 puertos Gigabit L2+ con 48 puertos PoE+



TL-EAP245

Punto de acceso de montaje en techo Gigabit inalámbrico MU-MIMO AC1750



TL-EAP265 HD

Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo MU-MIMO Gigabit AC1750



TL-EAP620HD

Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo de doble banda AX1800



TL-EAP115

Punto de acceso de montaje en techo inalámbrico N de 300 Mbps



TL-EAP620HD

Punto de acceso inalámbrico de montaje en techo de doble banda AX1800



TL-EAP650

Punto de acceso WiFi 6 de montaje en techo AX3000



TL-EAP225 OUTDOOR

Punto de Acceso AC1200 Wireless MU-MIMO de exterior/interior



TL-EAP610 OUTDOOR

Punto de Acceso Wi-Fi 6 Interior / Exterior AX1800

OLT + GPON



DS-P7001-08

8-port GPON OLT



XN020-G3V

N300 Wireless GPON Router



XC220-G3v

Router inalámbrico VoIP GPON AC1200



XZ000-G3

Terminal GPON Gigabit de 1 puerto



P1201-16

16-port GPON OLT



» **TP-Link** | Conectividad para empresas, oficinas y hogares



Archer T3U Plus
Adaptador USB Inalámbrico
Banda Dual AC1300 Alta
Ganancia



Archer T2U Nano
Adaptador inalámbrico
Nano USB de doble
banda AC600



TL-WN823N
Mini Adaptador USB
Inalámbrico N 300Mbps



Archer T4u plus
Adaptador USB inalám-
brico AC1300 de alta ga-
nancia y antenas duales



Archer T9u
Adaptador USB de Alta
Ganancia y Doble Banda
AC1900



TL-WA850RE
Velocidad inalámbrica N
300Mbps en 2.4GHz



TL-WR840N
Router Inalámbrico N a
300Mbps



TL-WR841HP
Router Inalámbrico Alta
Potencia N 300Mbps



TL-WR941HP
Router de Alta Potencia
de hasta 450Mbps



TL-WR940N
Router inalámbrico N
450Mbps
Tres antenas inalámbricas



Archer C20W
Router Inalámbrico de
Banda Dual AC750



Archer C24
Router Wi-Fi de doble
banda AC750



Archer C50
Router Wi-Fi de doble
banda AC1200



Archer C6U
Router Inalámbrico
Gigabit MU-MIMO
AC1200



Archer C80
Router Inalámbrico MU-MI-
MO Inalámbrico AC1900



Archer AX10
AX1500 Wi-Fi 6 Router



Archer AX20
AX1800 Doble Banda
Wi-Fi 6 Router



Archer AX55
Router AX3000 Gigabit
Wi-Fi 6 doble banda



TL-RE200
Extensor de Rango Wi-Fi
AC750
Velocidades Banda Dual
de hasta 750Mbps



» **TP-Link** | Conectividad para empresas, oficinas y hogares

TP-LINK TAPO SEGURIDAD

CAMARAS CLOUD INTELELIGENTES PARA INTERIOR Y EXTERIOR



Tapo C100
Cámara Wi-Fi de Seguridad para Casa



Tapo C200
Cámara Wi-Fi de seguridad para el interior del hogar Pan / Tilt



Tapo C320WS
Cámara Wi-Fi vigilancia para exteriores 2K QHD



Tapo C310
Cámara Wi-Fi seguridad para exteriores

TP-LINK DECO

SISTEMA WIFI MESH PARA TENER SEÑAL EN TODO TU HOGAR, TRABAJO Y EDUCACIÓN.



Deco M4
Sistema Wi-Fi en malla para todo el hogar AC1200



Deco M5
Sistema Wi-Fi en malla para todo el hogar AC1300



Deco X20
Sistema Wi-Fi 6 Mesh para toda la casa AX1800



Deco X50
Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000. Internet en toda la casa



Deco X60
Sistema Wi-Fi 6 Mesh Doble Banda AX3000

» TP-Link | Soluciones Hogareñas Mesh.

Sistema Wi-Fi DECO Mesh para toda la Casa



Elimina Zonas Muertas

Deco M4 es la forma más sencilla de garantizar una fuerte señal Wi-Fi en cada esquina de tu hogar hasta 260 metros cuadrados (paquete de 2). Las conexiones inalámbricas y la red de respaldo Ethernet opcional trabajan juntas para vincular las unidades Deco, proporcionando velocidades de red aún más rápidas y una cobertura verdaderamente perfecta. ¿Quieres más cobertura? Simplemente añade otro Deco.



Casa estilo Rancho



Casa de varios pisos



Casa en forma de L

— Conexión inalámbrica de 2.4 GHz — Conexión inalámbrica de 5 GHz — Opción de Respaldo Ethernet

Roaming sin Interrupciones con una Única Red Wi-Fi



Elimina Zonas Muertas



Covertura hasta 4,000 ft² / 370m²

— Conexión inalámbrica de 2.4 GHz — Conexión inalámbrica de 5 GHz — Opción de Respaldo Ethernet